



Duraslide Wood 186/79

Reinrassige Holzhebeschiebetüre, standardmässig in Fichte/Tanne. Ökologisch vorteilhaftes Fenstersystem.

Standard Dimensionen

Rahmen	186 / 56 mm
Setzholz	92 / 79 mm
Flügel unten	120/ 79 mm
Restlicher Flügel	92 / 79 mm

Holzteile Rahmen und Flügel

Fensterholz Tanne/Fichte in Faserrichtung geschliffen. Keilgezinkte und schichtverleimte Kanteln für Fenster zum Streichen. Massiv I/II Qualität für Naturholz-Fenster.

Behandlung

Fenster zum Streichen, RAL 9016 verkehrsw Weiss. Deckende Oberflächenbehandlung mit lösemittelfreien und wasserverdünnbaren Produkten. Grundierung mit Sikkens WP 152. Zwischenschliff und V-Fugen abdichten, aussen mit Sikkens Kodrin WV 470 (nur Flügel). Zwischenbeschichtung mit Sikkens WM 270. Endbeschichtung mit Sikkens WF 378 seidenglänzend.

Naturholz-Fenster:
3x Naturöl-Lasur Rizitrol, Farbton nach Wahl.

Beschläge

Siegenia HS Portal 400

Fenstergriffe

SIEGENIA PMHC0010 Alu F1

Standard-Isolierglas, 3-fach, 40 mm

Glasaufbau 4*-14-4-14-*4mm, Argongas, Ug-Wert 0.6 W/m²K nach DIN EN 673, Schallschutz 33 dB (-2, -6), Lichttransmission ca. 74%, G-Wert ca. 53%, mit wärmegeädämmtem Abstandhalter.

Wärme- / Schallschutz beim Fenster

Wärmeschutz-Eigenschaften
Uf-Wert = ca. 1.135 W/m²K
Uw-Wert = ca. 0.76 W/m²K
Schallschutz-Prüfwert Rw = ca. 32 dB mit Standardglas.

Sturz	Mst. 1:6	Schwelle	Mst. 1:6	Mitte	Mst. 1:6

Duraslide Wood System 06-02 - 71

Typ: Duraslide Wood 186/79 Datenblatt	Ersteller: S.Bäbler Datum: 16.09.2015 Revision: - Masstab: 1:6
--	---